

MS502 *MINE*TRA L5S

Este agresivo diseño de banda de rodamiento extra profundo y liso L5S proporciona la máxima resistencia al desgaste en las más exigentes aplicaciones.

- ✧ Banda de rodamiento con compuesto resistente al desgaste y a cortes
- ✧ Especialmente adecuados en las operaciones de minería y en la manipulación de desechos
- ✧ Óptima fiabilidad
- ✧ Larga vida útil
- ✧ Excelente tracción y flotación
- ✧ Reduce la vibración y aumenta la estabilidad



DIMENSIÓN	ÍNDICE DE CARGA & CÓDIGO DE VELOCIDAD	CAPACIDAD DE CARGA	TIPO	DIÁMETRO DE LA LLANTA		PROFUNDIDAD DEL DIBUJO	ANCHURA DE SECCIÓN (SW)	DIÁMETRO EXTERIOR (OD)
18.00R25	204A2	**	TL	13.00/2.5	in.	110/32	20.1	65.7
					mm	87	511	1670
17.5R25	182A2	**	TL	14.00/1.5	in.	86/32	17.5	54.9
					mm	68	445	1395
20.5R25	193A2	**	TL	17.00/2.0	in.	93/32	20.9	60.9
					mm	74	531	1548
23.5R25	201A2	**	TL	19.50/2.5	in.	101/32	23.8	65.6
					mm	80	605	1665
26.5R25	209A2	**	TL	22.00/3.0	in.	113/32	26.9	70.6
					mm	90	684	1794
29.5R25	216A2	**	TL	25.00/3.5	in.	122/32	30.6	75.6
					mm	97	777	1920
29.5R29	218A2	**	TL	25.00/3.5	in.	129/32	31.5	79.1
					mm	102	800	2010