



## MS405

### E4/L4

**El nuevo y agresivo diseño de banda de rodamiento más profunda “E4/L4” y autolimpiante, proporciona una elevada tracción y durabilidad en las más difíciles y exigentes aplicaciones.**

- ✦ Banda de rodamiento con compuesto resistente al desgaste y a cortes
- ✦ Larga vida útil del diseño de banda de rodamiento profunda y no-direccional
- ✦ Mayor durabilidad y menor costo por hora
- ✦ Adecuado para palas cargadoras y dumpers articulados
- ✦ Excelente tracción y flotación
- ✦ Reduce la vibración y aumenta la estabilidad



DIMENSIÓN	INDICE DE CARGA & CÓDIGO DE VELOCIDAD	CAPACIDAD DE CARGA	TIPO	DIÁMETRO DE LA LLANTA		PROFUNDIDAD DEL DIBUJO	ANCHURA DE SECCIÓN (SW)	DIÁMETRO EXTERIOR (OD)
23.5R25	210A2 / 185B	**	TL	19.50/2.5	in.	66/32	23.7	65.2
					mm	52	603	1655
26.5R25	209A2 / 193B	**	TL	22.00/3.0	in.	70/32	26.7	69.9
					mm	56	679	1775
29.5R25	216A2 / 200B	**	TL	25.00/3.5	in.	75/32	30,0	75.1
					mm	60	763	1908