


# MINE<sup>x</sup>TRA MS501

## L5



**El agresivo diseño de banda de rodamiento autolimpiante y extra profundo L5 proporciona excelente tracción en las más difíciles y exigentes aplicaciones.**

- ✦ Banda de rodamiento con compuesto resistente al desgaste y a cortes
- ✦ Banda de rodamiento autolimpiante
- ✦ Extra profundidad modelo L5 tracción
- ✦ Larga vida útil
- ✦ Excelente tracción y flotación
- ✦ Reduce la vibración y aumenta la estabilidad



DIMENSIÓN	INDICE DE CARGA & CÓDIGO DE VELOCIDAD	CAPACIDAD DE CARGA	TIPO	DIÁMETRO DE LA LLANTA		PROFUNDIDAD DEL DIBUJO	ANCHURA DE SECCIÓN (SW)	DIÁMETRO EXTERIOR (OD)
17.5R25	182A2	**	TL	14.00/1.5	in.	83/32	17.5	54.9
					mm	66	445	1395
20.5R25	193A2	**	TL	17.00/2.0	in.	90/32	20.9	60.9
					mm	72	531	1548
23.5R25	201A2	**	TL	19.50/2.5	in.	98/32	23.8	65.6
					mm	78	605	1665
26.5R25	209A2	**	TL	22.00/3.0	in.	110/32	26.9	70.6
					mm	87	684	1794
29.5R25	216A2	**	TL	25.00/3.5	in.	118/32	30,6	75.6
					mm	94	777	1920
29.5R29	218A2	**	TL	25.00/3.5	in.	125/32	31.5	79.1
					mm	99	800	2010
35/65R33	223A2	**	TL	28.00/3.5	in.	120/32	36,0	82,1
					mm	95	914	2085