

MS403

E4

El perfil autolimpiante, plano y ancho ofrece una excelente tracción, resistencia al desgaste, estabilidad y rodamiento duradero, obteniendo un rendimiento óptimo en las más difíciles y rígidas aplicaciones de pistas de dúmpers.

- ✦ Variedad entre diferentes tipos de compuestos: estándar, resistente al calor, y resistente al desgaste y cortes.
- ✦ Excelente recorrido gracias a la huella de contacto con un perfil ancho y plano.
- ✦ Innovador diseño de la banda de rodamiento no direccional para una tracción óptima.
- ✦ E4 + diseño profundo de la banda de rodamiento, para incrementar la vida útil del neumático.
- ✦ Reduce las vibraciones y aumenta la estabilidad



DIMENSIÓN	INDICE DE CARGA & CÓDIGO DE VELOCIDAD	CAPACIDAD DE CARGA	TIPO	DIÁMETRO DE LA LLANTA		PROFUNDIDAD DEL DIBUJO	ANCHURA DE SECCIÓN (SW)	DIÁMETRO EXTERIOR (OD)
33.00R51	235B	**	TL	24.00/5.0	in.	105/32	35.2	120.5
					mm	83	894	3061
36.00R51	241B	**	TL	26.00/5.0	in.	122/32	38,9	127,3
					mm	97	988	3233
40.00R57	250B	**	TL	29.00/6.0	in.	117/32	43,2	141,5
					mm	93	1097	3594